



NOTICE D'INSTALLATION KIT ALTERNATEUR BOSCH 140A POUR
MOTEURS NISSAN RB

Contenu :



1. Alternateur Bosch
2. Support supérieur
3. Vis à six pans M10
4. Rondelle élastique
5. Rondelle
6. Connecteur de l'alternateur
7. Entretoise inférieure
8. 2 x vis M8
9. Connecteur de faisceau Nissan

Schéma de l'alternateur Bosch :



L : Témoin de charge de l'alt.
DFM : + Permanent

Schéma de l'alternateur d'origine Nissan :

Plug Code 300



L : Trio/Témoin
S : + Permanent

Installation :

1. Déposez l'alternateur d'origine.
2. Installez l'alternateur Bosch (1) sur le bloc moteur à l'aide de la vis à six pans M10 (3), des rondelles (4 & 5) et de l'entretoise inférieure (7).
3. Installez le support supérieur (2) à l'aide des vis (8) comme présenté sur la photo 1.



Photo 1

4. Placez la courroie, tendez-la et serrez les vis. En raison du grand nombre d'applications, d'accessoires et de diamètres de poulies différents, nous ne sommes pas en mesure de fournir une courroie universelle.

Un doute ? Une question ?

N'hésitez pas à nous contacter au **03 67 10 19 75** ou par mail **contact@driftshop.fr**