

MECACYL *.*CR

Titre MECACYL *.*CR

Descriptif marketing court MECACYL *.* CR - Hyper-Lubrifiant - Flacon de 100ml - Spécial Vidange - Pour tous moteurs 4 temps Essence, Diesel, Hybride, Gaz

Descriptif marketing long Plus de 2 millions d'utilisateurs !!! Son innovation et ses succès en termes d'efficacité, de stabilité et de résultats, l'ont immédiatement placé comme le choix incontournable de lubrification sur le marché. Dès 2009, les laboratoires ENSAM SERAM (Ecole nationale des ingénieurs des Arts et Métiers) ont mis en évidence les résultats de l'hyper-lubrification MECACYL CR sur :

- la réduction de la consommation de carburant
- la diminution de l'usure du moteur
- la baisse des températures et des réactions endothermiques

Photo principale



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Descriptif Détaillé

Informations générales

Marque MECACYL
 Nom CR
 Type de produit Hyper Lubrifiant
 Couleur du produit Bleu

Apports

- Réduit la consommation de carburant de 8 et 15%
- Apporte silence et souplesse au moteur
- Prolonge la durée de vie de votre moteur en limitant son usure
- Réduit les pollutions
- Permet de développer plus de couple, de puissance et de reprise
- Protège et permet à l'huile de garder ses qualités plus longtemps
- Facilite les démarrages à froid
- Protège le bas moteur
- Les résultats maximums sont obtenus dès la deuxième utilisation du MECACYL CR

Domaines d'usage / Type de véhicule

- Voiture (berline, SUV, 4x4, compétition...)
- Moto (routière, cross, compétition...)
- Karting
- Bateau
- Jetski
- Camion
- Matériel professionnel : BTP / logistique / Levage et manutention / Agriculture

Motorisation

Pour tous moteurs 4 temps Essence, Diesel (dont Commonrail type HDI / Turbo), Hybride et Gaz

Quand l'utiliser ?

Pour une meilleure efficacité du MECACYL CR, nous vous conseillons de l'utiliser idéalement avec une huile propre.

Fréquence d'emploi

- A chaque vidange
- Voiture : moyenne tous les 15 000 km
 - Scooter (et petites cylindrées) : en moyenne tous les 2 000 km
 - Moto : en moyenne tous les 6 000 km
 - Camion : en moyenne tous les 40 000 km
 - Bateau : en moyenne toutes les 100 à 150 heures
- A noter que dans la majorité des cas, MECACYL se cale sur les préconisations des constructeurs

Mode d'emploi

- En fonction du type de véhicule, mettre de 2% à 3,5% du fluide huileux, soit 1 flacon de MECACYL CR de 100 ml pour 4 à 5 litres d'huile
- Directement dans le réservoir d'huile moteur
- Le moteur doit être chaud, c'est-à-dire à température de fonctionnement.
- En fonction du nombre de kilomètres ou du niveau d'usure du véhicule, 1 à 2 vidanges rapprochées peuvent être conseillées
- Afin d'avoir une mise en place plus rapide et des résultats optimums
- Les huiles de type 10W40 ou 15W40 conviennent dans 90% des applications.
- Sur les diesels modernes équipés de FAP et EGR, des huiles de type 5W40 ou 5W30 à base de polymères pétroliers conviennent également
- **A noter** : une fumée blanche sort à l'échappement lors des 10 à 15 premiers km après introduction du MECACYL CR.
Ce phénomène est tout à fait normal : MECACYL CR élimine l'eau et les oxydes.

Contre-indication

Moteur en cours de rupture (fuites d'huile, compression hors-service, ...)
 Voiture diesel équipée d'une vanne EGR refroidie par liquide de refroidissement
 Huiles siliconées, paraffinées et graphitées

Garantie

L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA
 La garantie constructeur est préservée

Certifications

REACH

Caractéristiques physiques

Contenances	30ml	60ml	100ml	100ml	200ml	300ml	1 litre
Contenant	Flacon	Flacon	Flacon	Flacon	Flacon	Flacon	Bidon
Emballage			Blister	Boîte carton			
Référence produit	CRFL30	CRFL60	CRBL100	CRBT100			
EAN	3760011060413	3760011060376	3760011060017	3760011060086			
Dimensions							
Poids							
Pays d'origine	France	France	France	France	France	France	France
Conservation							